














Важно: агрегат на объект подбирается индивидуально с учетом всех параметров и условий эксплуатации.

Площадь уборки и количество точек являются ориентировочным, но не единственным условием!

	Vacuflor FC310	DV500 NEW!	DV600 NEW!	Cyclovac 115 GS NEW!	Cyclovac 111 GS	Vacuflor 288	DV700 NEW!	Cyclovac 215 H NEW!	Vacuflor 488Q	Element 1370 NEW!	Cyclovac H NEW!	615
Фото												
Площадь	до 150 м ²	до 150 м ²	до 200 м ²	до 200 м ²	до 250 м ²	до 250 м ²	до 300 м ²	до 350 м ²	до 450 м ²	до 500 м ²	до 600 м ²	
Максимальное количество точек	2	2	4	4	5	5	5	6	8	9	10	
Одновременное подключение	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Потребляемая мощность, кВт	1	1,44	1,52	1,522	1,5	1,36	1,52	1,66	1,49	1,5	1,595	
Уровень шума, дБ	68	64	64	54	55	67,1	64	59	61	64	59	
Мощность всасывания, кВт	402	540	600	600	598	485	690	650	500	528	700	
Воздушный поток, м ³ /ч	223	366,9	209,1	208,5	214	190	215,9	217,5	205,2	208,44	235,1	
Возд. поток, л/с	62,00	74,14	58,80	57,90	59,44	52,00	59,97	60,42	57,00	57,90	65,30	
Разряжение, кПа	21,8	27,66	29,76	30,3	30	28	33,15	34,5	31,75	28,53	34,9	
Плавный пуск	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Функция Автоматической остановки	нет	нет	нет	нет	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
LCD монитор на корпусе	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Фильтр угольной пыли	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Двигатель / марка	Ametek	Domel	Domel	Domel	Electromotors	Ametek	Domel	Ametek	Ametek	Ametek	Ametek	
Тип двигателя	прямоточный	прямоточный	обводной	прямоточный	прямоточный	обводной	прямоточный	прямоточный	обводной	обводной	прямоточный	
Тип фильтрации	циклон+ фильтр-картридж	гибридная фильтрация, мешок + несменный тефлоновый	гибридная фильтрация, мешок + несменный тефлоновый	фильтр-мешок + плоский Ultra- Fresh™	фильтр-мешок + плоский Ultra- Fresh™	циклон	гибридная фильтрация, мешок + несменный тефлоновый	гибридная	циклон	самовстряхивающийся	гибридная	
Наличие Data Sync	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Корпус агрегата	гальванизованная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	высокопрочный пластик ABS	высокопрочный пластик ABS	гальванизованная, антикоррозийная сталь	гальванизованная, антикоррозийная сталь	гальванизованная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	высокопрочный пластик ABS	гальванизованная, антикоррозийная сталь	гальванизованная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	гальванизованная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	гальванизованная, антикоррозийная сталь	
Количество двигателей	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Объем пылеприемника, л	13,2	13,9	19,9	15	15	21	19,9	19	23	23	17,4	
Высота, см	80	90,9	90,9	57,8	57,8	92	90,9	97,2	98,8	114	97,2	
Диаметр, см	33	36,8	36,8	30,2	30,2	32	36,8	30,2	32,1	42,5	30,2	
Вес, кг	12,7	11,6	11,6	8,7	8,7	14	11,6	12,8	16	19	12,8	
Страна-производитель	США	Канада	Канада	Канада	Канада	США	Канада	Канада	США	США	Канада	
Гарантия на агрегат	3 года	3 года	3 года	10 лет/ 500 часов	10 лет/ 500 часов	3 года	3 года	10 лет/ 500 часов	3 года	3 года	10 лет/ 500 часов	

	Cyclovac 615 HX NEW!	VacuFlo 588Q	Cyclovac 715 H NEW!	Cyclovac 715 HX NEW!	Element 1770 NEW!	VacuFlo 780	Cyclovac 2015 H NEW!	Cyclovac 2015 HX NEW!	VacuFlo 980	Enke HP2	Cyclovac 5011 DL	Cyclovac 5011 GX
Фото												
Площадь	до 600 м ²	до 650 м ²	до 750 м ²	до 750 м ²	до 800 кв.м.	до 1 115 м ²	до 1 500 м ²	до 1 500 м ²	до 1 700 м ²	до 1 700 м ²	до 2 200 м ²	до 2 200 м ²
Максимальное количество точек	10	12	12	12	14	20	24	24	30	35	35	35
Одновременное подключение	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
Потребляемая мощность, кВт	1,595	1,68	1,89	1,89	1,8	2,98	2,198	2,198	3,36	3,6	3	3
Уровень шума, дБ	59	61,5	65	65	62	67,8	72	72	70,9	66	73	73
Мощность всасывания, аВт	700	630	655	655	575	824	695	695	990	1240	1160	1160
Воздушный поток, м ³ /ч	235,1	212,4	196	196	211,68	374,4	199	199	388,8	420	246	246
Возд. поток, л/с	65,31	59,00	54,44	54,44	58,80	104,00	55,28	55,28	108,00	116,67	68,33	68,33
Разряжение, кПа	34,9	34,8	39,2	39,2	34,24	24,1	43,2	43,2	26,7	32	54,6	54,6
Плавный пуск	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	да	да	да
Функция Автоматической остановки	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	да
LCD монитор на корпусе	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	да
Фильтр угольной пыли	нет	нет	да	да	нет	нет	да	да	нет	нет	да	да
Двигатель / марка	Ametek	Ametek	Electromotors	Electromotors	Ametek	Ametek	Electromotors	Electromotors	Ametek		Electromotors	Electromotors
Тип двигателя	прямоточный	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной	обводной
Тип фильтрации	гибридная	циклон	гибридная	гибридная	самовстряивающийся	циклон	гибридная	гибридная	циклон	звездчатый полиэфировый фильтр с ручным встряхиванием	цилиндрический Ultra-Fresh™+ несменный Cyclofiltre	фильтр-мешок + плоский Ultra-Fresh™
Наличие Data Sync	да	нет	нет	да	нет	нет	нет	да	нет	нет	да	да
Корпус агрегата	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	гальванизированная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь, пылеприемник - пластик	нержавеющая сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь
Количество двигателей	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	2
Объем пылеприемника, л	23,31	23	23	23	23	23	23,3	23,3	51	100	27,8	32
Высота, см	108,6	102	94	94	106	107	105	105	103	165	98,9	102,2
Диаметр, см	35,8	32	35,8	35,8	42,5	32	35,8	35,8	46	80	35,8	35,8
Вес, кг	14,4	17	14,4	14,4	19	22	18,1	18,1	41	70	18,9	18,54
Страна-производитель	Канада	США	Канада	Канада	США	США	Канада	Канада	США	Италия	Канада	Канада
Гарантия на агрегат	10 лет/ 500 часов	3 года	10 лет/ 500 часов	10 лет/ 500 часов	3 года	3 года	10 лет/ 500 часов	10 лет/ 500 часов	3 года	3 года	10 лет/ 500 часов	10 лет/ 500 часов

	Cyclovac 7515 HX NEW! последовательное соединение	Cyclovac 7515 HX NEW! параллельное соединение
Фото		
Площадь	до 2 000 м ²	до 2 000 м ²
Максимальное количество точек	35	30
Одновременное подключение	1	2
Потребляемая мощность, кВт	3,38	3,38
Уровень шума, дБ	76	74
Мощность всасывания, кВт	1254	1254
Воздушный поток, м³/ч	246	421
Возд. поток, л/с	68,47	116,90
Разряжение, кПа	54,6	34,8
Плавный пуск	да	да
Функция Автоматической остановки	да	да
LCD монитор на корпусе	да	да
Фильтр угольной пыли	да	да
Двигатель / марка	Electromotors	Electromotors
Тип двигателя	обводной	обводной
Тип фильтрации	гибридная	гибридная
Наличие Data Sync	да	да
Корпус агрегата	гальванизированная, антикоррозийная сталь	гальванизированная, антикоррозийная сталь
Количество двигателей	2	2
Объем пылеприемника, л	22	22
Высота, см	105,7 \ 43,20	105,7 \ 43,20
Диаметр, см	35,8 \ 27,9	35,8 \ 27,9
Вес, кг	17 \ 7,2	17 \ 7,2
Страна-производитель	Канада	Канада
Гарантия на агрегат	10 лет/ 500 часов	10 лет/ 500 часов